

# Förderband – Typ: PRO-EU-P

## Technische Daten



- 2000/850/GL
- Baujahr: 2011
- Achsabstand: 2000 mm
- Zahnradurchm.: 78 mm
- Gurtbreite: 850 mm
- Gurtausführung Typ: GL
- Beschichtung: Kunststoff-Plattengurt Plattenteilung 27,2 mm
- Gewebelagen: 1
- Zwangsführung: Kettenräder / Zahnräder
- Füße Typ: Einzelstützfüße, höhenverstellbar, mit Schwenklaschen
- Aufgabehöhe x: 1000 mm
- Abgabehöhe y: 1000 mm
- Verstellhöhe x: +/- 200 mm
- Verstellhöhe y: +/- 200 mm
- Gestellmaterial: stabile Rahmenkonstruktion aus Aluminium – Nutenprofil eloxiert
- Fußgestell St – Pulverbeschichtet
- Antrieb: Schneckengetriebemotor R07 DR63S4 400 Volt

Motor in Förderrichtung gesehen an der Abgabeseite links unter dem Förderband montiert

- Fördergeschwind.: 0,10 m/sec
- Elektrik Kabel: 4 m
- Steuerung: 24 V-Schütz, im Gehäuse montiert zur Bandtaktung, Taktimpuls kundenseits
- Stecker: CEE, Kabelquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>
- Lackierung: schwarz RAL 9005



Auftragsnummer: # 43050-11

Festpreis: 3.153,00 EUR

