

# Winkelförderband – Typ: PRO-WAA

## Technische Daten



- 1150/1500/680/200/S30-250	
- Baujahr	: 2010
- Horizont. Teil unten	: 1150 mm      oben: 1500 mm
- Ansteigd. Teil	: 680 mm
- Knickwinkel einstellbar unten von	: 0 bis: 60 Grad      oben von: 0 bis 60 grad
	Umlenkseitig Federspannstation
- Trommel-Durch-M.	: 63 mm
- Gurtbreite	: 200 mm
- Nutzbreite	: 160 mm
- Gurtausführung Typ	: S30
- Beschichtung	: PU, glatt, weiss (FDA) Temp.- best. bis ca. 100°C
- Gewebelagen	: 2
- Zwangsführung	: Keilleiste mittig
- Stollenabstand	: 250 mm
- Stollenhöhe	: 30 mm
- Seidl. Führung Typ	: V2A
- Höhe	: 100 mm
- Füsse Typ	: Einzelstützfüße, höhenverstellbar, mit Schwenklaschen
- Aufgabehöhe – x	: 250 mm
- Abgabehöhe – y	: 1260 mm
- Gestellmaterial	: stabile Rahmenkonstruktion aus Aluminium – Nutenprofil eloxiert Fußgestell St – Pulverbeschichtet
- Antrieb	: Spiroplantriebemotor WA20 DR63M4 400 Volt
Fördergeschwind.	: 0,10 m/ sec
Steuerung	: Ein / Aus – Motorschutzschalter IP 55 mit NOT-AUS-Funktion
Elektrik Kabel	: 4 m
Stecker	: CEE, Kabelquerschnitt 1,5 mm <sup>2</sup>
Lackierung	: lichtgrau RAL 7035



Auftragsnummer: # 42249-10

Festpreis: 3.670,00 EUR

